

## Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **P23-19000-A1W3224**

Název výrobku:

**POLARIS WF** obkladový pásek rovný

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:

Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Česká technická norma / předpis:

Autorizovaná osoba:


obklady vnějších i vnitřních stěn

§ 7

STO 060-059111

204

### Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

| Rozměry a tolerance rozměrů                              |         | rozměr  | tolerance |  |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:                                                   | mm      | 210     | ±6        |                                                                                     |
| Výška:                                                   | mm      | 50      | ±3        |                                                                                     |
| Tloušťka:                                                | mm      | 23      | ±3        |                                                                                     |
| Objemová hmotnost                                        |         |         |           |                                                                                     |
| Materiálu prvku:                                         | kg/m³   | 1600    |           |                                                                                     |
| Tolerance:                                               | %       | ±5      |           |                                                                                     |
| Pevnost v tahu za ohybu                                  |         |         |           |                                                                                     |
| Průměrná min.:                                           | N/mm²   | 2,0     |           | stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B                                                |
| Jednotlivá min.:                                         | N/mm²   | 1,6     |           | stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B                                                |
| Tepelná vodivost λ <sub>10,dry,unit</sub> :              | W/(m·K) | NPD     |           | nedeklaruje se                                                                      |
| Propustnost vodních par μ :                              | -       | 5/10    |           | stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1                                   |
| Mrazuvzdornost:                                          | cykly   | 25      |           | stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5                                    |
| Nasákavost:                                              | %       | 19      |           | stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B                                                |
| Obsah aktivních rozpustných solí:                        | třída   | S2      |           | stanoveno podle EN 772-5 ed. 2                                                      |
| Reakce na oheň:                                          | třída   | A1      |           | podle EN 13501-1                                                                    |
| Hmotnostní aktivita <sup>226</sup> Ra - index hmot. akt. | -       | I ≤ 1,0 |           | stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.                                            |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025    jednatel

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Česká republika

IČO 00015253