

## Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **P23-12800321-B1W3224**

Název výrobku:

**TOLUS MINT YELLOW ECO** obkladový pásek rovný

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS



Wienerberger s.r.o.


Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:  
Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:  
Česká technická norma / předpis:  
Autorizovaná osoba:

obklady vnějších i vnitřních stěn  
§ 7  
STO 060-059111  
204

### Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

| Rozměry a tolerance rozměrů                              |                   | rozměr         | tolerance                                                |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:                                                   | mm                | <b>238</b>     | <b>±6</b>                                                |                                                                                     |
| Výška:                                                   | mm                | <b>40</b>      | <b>±3</b>                                                |                                                                                     |
| Tloušťka:                                                | mm                | <b>23</b>      | <b>±3</b>                                                |                                                                                     |
| Objemová hmotnost                                        |                   |                |                                                          |                                                                                     |
| Materiálu prvku:                                         | kg/m <sup>3</sup> | <b>1550</b>    |                                                          |                                                                                     |
| Tolerance:                                               | %                 | <b>±5</b>      |                                                          |                                                                                     |
| Pevnost v tahu za ohybu                                  |                   |                |                                                          |                                                                                     |
| Průměrná min.:                                           | N/mm <sup>2</sup> | <b>2,0</b>     | <i>stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B</i>              |                                                                                     |
| Jednotlivá min.:                                         | N/mm <sup>2</sup> | <b>1,6</b>     | <i>stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B</i>              |                                                                                     |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ :             | W/(m·K)           | <b>NPD</b>     | <i>nedeklaruje se</i>                                    |                                                                                     |
| Propustnost vodních par $\mu$ :                          | -                 | <b>5/10</b>    | <i>stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1</i> |                                                                                     |
| Mrazuvzdornost:                                          | cykly             | <b>25</b>      | <i>stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5</i>  |                                                                                     |
| Nasákavost:                                              | %                 | <b>19</b>      | <i>stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B</i>              |                                                                                     |
| Obsah aktivních rozpustných solí:                        | třída             | <b>S2</b>      | <i>stanoveno podle EN 772-5 ed. 2</i>                    |                                                                                     |
| Reakce na oheň:                                          | třída             | <b>A1</b>      | <i>podle EN 13501-1</i>                                  |                                                                                     |
| Hmotnostní aktivita <sup>226</sup> Ra - index hmot. akt. | -                 | <b>I ≤ 1,0</b> | <i>stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.</i>          |                                                                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025     jednatel

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Česká republika

IČO 00015253