

Prohlášení o shodě

Číslo PoS: P23-12800390-B1W3224

Název výrobku:

TOLUS SKY GREY ECO obkladový pásek rovný

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:
Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Česká technická norma / předpis:
Autorizovaná osoba:

obklady vnějších i vnitřních stěn
§ 7
STO 060-059111
204

Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

Rozměry a tolerance rozměrů		rozměr	tolerance
Délka:	mm	238	±6
Výška:	mm	40	±3
Tloušťka:	mm	23	±3

Objemová hmotnost

Materiálu prvku:	kg/m ³	1550
Tolerance:	%	±5

Pevnost v tahu za ohybu

Průměrná min.:	N/mm ²	2,0
Jednotlivá min.:	N/mm ²	1,6

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) NPD

Propustnost vodních par μ : - 5/10


Mrazuvzdornost: cykly 25

Nasákavost: % 19

Obsah aktivních rozpustných solí: třída S2

Reakce na oheň: třída A1

Hmotnostní aktivita ²²⁶Ra - index hmot. akt. - I ≤ 1,0



stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B

stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B

nedeklaruje se

stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1

stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5

stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B

stanoveno podle EN 772-5 ed. 2

podle EN 13501-1

stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025 jednatel

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Česká republika

IČO 00015253