

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 34382200R003W1343

Název výrobku:

BWK 140/19 NF Dresden voll

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015
2510

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti U - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance

			T2	R2
Délka:	mm	240	± 4	5
Šířka:	mm	115	± 3	3
Výška:	mm	71	± 2	3

Prům. hodnoty:

třída

T2

Rozpětí:

třída

R2

Rovinnost ložných ploch:

mm

NPD

Rovnoběžnost rovin ložných ploch:

mm

NPD

Tvar a uspořádání

Skupina prvků:

-

1

Poměrný objem otvorů:

%

0

Objem prolisů

%

NPD

Objemová hmotnost

Prvku:

kg/m³

2100

Materiálu prvku:

kg/m³

NPD

Třída:

třída / %

D2 / 5

Pevnost v tlaku I výrobku

Ve svislém směru:

N/mm²

35

Ve vodorovném směru:

N/mm²

NPD

Ve vodorovném směru 2:

N/mm²

NPD

Přídržnost:

N/mm²

0,15

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$:

W/(m·K)

NPD

Stanoveno podle EN 1745:2012: NPD

Propustnost vodních par:

-

$\mu = 50/100$

Trvanlivost:

třída

F2

Nasákavost:

%

6

Počáteční rychlost nasákavosti:

kg/(m²·min)

NPD

Obsah aktivních rozpustných solí:

třída

S2

Vlhkostní roztažnost:

mm/m

NPD

Reakce na oheň:


třída

A1

Nebezpečné látky:

-

NPD



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2018-08-01

CEO

Jürgen Habenbacher

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland