

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 34372000R003W1343

Název výrobku:

BWK 130/4 NF Heide B-Lochung

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:


Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015
2510

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti U - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2	R2	 <i>aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno</i>
Délka:	mm	240	± 4	5	
Šířka:	mm	115	± 3	3	
Výška:	mm	71	± 2	3	
Prům. hodnoty:	třída	T2			
Rozpětí:	třída	R2			
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD			
Tvar a uspořádání					
Skupina prvků:	-	2			
Poměrný objem otvorů:	%	35			<i>Stanoveno podle EN 1745:2012: NPD</i>
Objem prolisů	%	NPD			
Objemová hmotnost					
Prvku:	kg/m³	1500			
Materiálu prvku:	kg/m³	NPD			
Třída:	třída / %	D2 / 5			
Pevnost v tlaku I výrobku					
Ve svislém směru:	N/mm²	35			
Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD			
Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD			
Přidržnost:	N/mm²	0,15			
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD			
Propustnost vodních par:	-	μ = 50/100			
Trvanlivost:	třída	F2			
Nasákavost:	%	6			
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	NPD			
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2			
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD			
Reakce na oheň:	třída	A1			
Nebezpečné látky:	-	NPD			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2018-08-01

CEO

Jürgen Habenbacher

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland