

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 12104110-B1W1210

Název výrobku:

PAMPAS

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgie

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:


Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0749

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti páleného zdicího prvku U

Rozměry a tolerance rozměrů:			T1	R1	
Délka:	mm	215	± 6	9	
Šířka:	mm	102	± 4	6	
Výška:	mm	65	± 3	5	
Průměrné hodnoty:	třída	T1			
Rozpětí:	třída	R1			
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD			
Tvarové uspořádání					
Skupina prvků:	-	1			
Poměrný objem otvorů:	%	NPD			
Objem prolisů	%	< 20			
Objemová hmotnost					aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno
Prvku:	kg/m³	1650			
Materiálu prvku:	kg/m³	1800			
Třída:	třída / %	D1 / 10			
Pevnost v tlaku výrobku kategorie I					
Ve svislém směru:	N/mm²	12			
Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD			
Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD			
Přidržnost:	N/mm²	NPD			
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,690			Stanoveno podle EN 1745:2012: S1
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10			
Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmraz.:	třída	F2			
Nasákavost:	%	15			
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	1-5			
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2			
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD			
Reakce na oheň:	třída	A1			
Nebezpečné látky:	-	NPD			

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2024-06-06 CEO  Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgie